



C A T A L O G O 2 0 2 6

La qualità senza tempo

Scaldabagni elettrici murali ad accumulo



La gamma

Fismar progetta scaldabagni elettrici murali ad accumulo con serbatoio in vetro porcellanato, pensati per durare. Quattro linee per ogni esigenza di installazione e capacità, dai compatti sopra-lavello ai modelli ad alta efficienza.



AQVO mini

10 · 15 · 30 L

3 anni garanzia

Classe B

03



AQUALIS NEO

30 · 50 · 80 · 100 L

3 anni garanzia

Classe C

04



AQUALIS

50 · 80 · 100 L

7 anni garanzia

Classe C

05



AQUALINE

30 · 50 · 80 L

5 anni garanzia

Classe B

06

AQVO mini



Scaldabagno elettrico murale ad accumulatore · 10 · 15 · 30 L

Compatto, sopra e sotto lavello

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



- ✓ Elemento riscaldante in acciaio inox
- ✓ Rivestimento esterno in materiale plastico
- ✓ Regolazione della temperatura
- ✓ Versioni sopra e sotto lavello (10 · 15 L)
- ✓ Serbatoio vetrificato
- ✓ LED indicatore di accensione integrato

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Serbatoio vetrato



Isolante senza CFC




Anodo di magnesio



Regolazione temperatura



Tripla sicurezza



A larg. · B alt. · C prof. · D rientro · E:F interasse attacchi
· G attacco filettato

MODELLO	INFO	LITRI	DIMENSIONI (MM)							WATT	PRESSIONE (BAR)	PESO NETTO (KG)	PESO LORDO (KG)	TEMPO RISC. (min)	Q.TÀ CONT. (40HQ)
			A	B	C	D	E	F	G						
FSAM10	Sopralavello	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	8	7,1	8,7	32	900
FSAM10S	Sottolavello	10	341	341	298	100	101	364	1/2"	1500	8	7,1	8,7	32	900
FSAM15	Sopralavello	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	8	7,9	9,8	43	840
FSAM15S	Sottolavello	15	366	366	311	100	118	389	1/2"	1500	8	7,9	9,8	43	840
FSAM30	Sopralavello	30	456	456	376	100	131	479	1/2"	1500	8	12,6	14,7	74	700

AQUALIS NEO



Scaldabagno elettrico murale ad accumulo · 30 · 50 · 80 · 100 L

Coperchio bianco · serbatoio cilindrico vetroporcellanato

FLANGIA A 6 BULLONI



- ✓ Classe energetica C
- ✓ Indicatore di carica a LED
- ✓ Mantiene a lungo il calore
- ✓ Isolante ad alta efficienza
- ✓ Resistenza in acciaio inox
- ✓ Termostato e sicurezza indipendenti

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Flangia a 6 bulloni



Anodo di magnesio



Staffa universale




Serbatoio vetro porcellanato



Regolazione temperatura



Indicatore di carica



A altezza · B larghezza · C profondità · D ingombro totale

MODELLO	LITRI	DIMENSIONI (MM)				POTENZA	PESO NETTO (KG)	PESO LORDO (KG)	TEMPO RISC.	Q.TÀ CONTAINER
		A	B	C	D					
FSA30V NEO	30	431	380	398	502	1500 W	12,7	14,3	72	600
FSA50V NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80V NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360
FSA100V NEO	100	850	450	468	935	1500 W	28	31	240	250
FSA50H NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80H NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360
FSA50HSX NEO	50	475	450	468	560	1500 W	15,5	17,5	120	480
FSA80HSX NEO	80	700	450	468	785	1500 W	23,5	25	192	360


AQUALIS



Scaldabagno elettrico murale ad accumulo · 50 · 80 · 100 L

Coperchio grigio chiaro · elemento in rame ad alta efficienza

FLANGIA A 6 BULLONI



- ✓ Classe energetica C
- ✓ Indicatore di carica a LED
- ✓ Mantiene a lungo il calore
- ✓ Isolante ad alta efficienza
- ✓ Elemento riscaldante in rame ad alta efficienza
- ✓ Termostato e sicurezza indipendenti

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Flangia a 6 bulloni



Anodo di magnesio



Staffa universale




Serbatoio vetro porcellanato



Regolazione temperatura



Indicatore di carica



A altezza · B larghezza · C profondità · D ingombro totale

MODELLO	LITRI	DIMENSIONI (MM)				POTENZA	PESO NETTO (KG)	PESO LORDO (KG)	TEMPO RISC.	Q.TÀ CONTAINER
		A	B	C	D					
FSA50V	50	506	460	468	547	1500 W	17	19,6	120	456
FSA80V	80	716	460	468	757	1500 W	24	26	192	335
FSA100V	100	856	460	468	897	1500 W	27,9	30,4	240	246

AQUALINE



Scaldabagno elettrico ad accumulo · serbatoio doppio slim · 30 · 50 · 80 L

Doppio serbatoio · design sottile · display digitale

FUNZIONE SUPER VELOCE · 2000 W



- ✓ Tasti touch e display digitale
- ✓ Tripla potenza 800 · 1200 · 2000 W
- ✓ Antilegionella e funzione ECO
- ✓ Doppio serbatoio, modello sottile
- ✓ Elemento in rame ad alta efficienza
- ✓ Timer e termostati capillari di precisione

FUNZIONE SUPER VELOCE · 2000 W

PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO



Tasti touch



Timer



Tripla potenza




Doppio serbatoio



Antilegionella



Funzione ECO




A altezza · B larghezza · C profondità · D ingombro totale

MODELLO	LITRI	DIMENSIONI (MM)				POTENZA	PESO NETTO (KG)	PESO LORDO (KG)	TEMPO RISC.	Q.TÀ CONTAINER
		A	B	C	D					
AQL30	30	650	410	279	665	2000 W	21,1	24,2	72	408
AQL50	50	713	520	339	728	2000 W	26,9	29,9	120	272
AQL80	80	969	520	339	984	2000 W	35,4	38,5	192	216

Guida alla scelta e all'installazione

Scegliere lo scaldabagno giusto è semplice: basta considerare capacità, installazione e fabbisogno di acqua calda della tua casa.

1. TIPO DI INSTALLAZIONE



SOPRA LAVELLO

Ideale per spazi ridotti. I modelli compatti (10-30 L) si installano facilmente sopra il punto d'uso.



SOTTO LAVELLO

Perfetto per mantenere l'estetica e risparmiare spazio in ambienti piccoli. Disponibile per i modelli 10 e 15 L.



INSTALLAZIONE VERTICALE

La soluzione più diffusa per capacità superiori (30 - 100 L). Fissaggio a muro.

2. DIMENSIONI E SPAZI CONSIGLIATI

Per un'installazione corretta e una manutenzione agevole, assicurati di rispettare gli spazi minimi intorno allo scaldabagno.



IMPORTANTE

Installare sempre il gruppo di sicurezza (in dotazione) sul tubo dell'acqua fredda. Prevedere uno scarico di evacuazione.



CONSIGLIO

Una corretta manutenzione periodica prolunga la vita del prodotto e ne mantiene l'efficienza nel tempo.

3. PERCHÉ SCEGLIERE FISMAR



PROTEZIONE IN VETRO PORCELLANATO

Serbatoio resistente alla corrosione.



COMPONENTI DI QUALITÀ

Materiali selezionati per durare nel tempo.



EFFICIENZA ENERGETICA

Isolamento ad alta efficienza e consumi ridotti.



GARANZIA FINO A 7 ANNI

Sicurezza e affidabilità certificate.



ASSISTENZA DEDICATA

Supporto tecnico sempre disponibile.



Scegli Fismar, scegli comfort e affidabilità ogni giorno. Acqua calda sempre disponibile, in totale sicurezza.

FISMAR



L'acqua calda,
su misura per te.

INDIRIZZO

Via Montefiorino 4, 05018 Orvieto (TR), Italia

E - MAIL

info@fismaritalia.it

WEB

www.fismaritalia.it